

Grote zaal

Zaal

Aantal plaatsen: Totaal 748 plaatsen (bij gebruik van orkestbak 713)

Verdeling: Zaalniveau 454 plaatsen
Voor het gaas 268 plaatsen
Balkon 1 161 plaatsen
Balkon 2 133 plaatsen

De zaal is doormiddel van een gaasdoek te verkleinen.

Regieplek: Zaal (vrij van balkon en in het midden) 2 x 6 stoelen
GEEN regiecabine

Volgspotruimtes: Achter laatste rij bovenste balkon, 2 maal, links en rechts
van de liftschacht $\pm 3\text{m}$ vanuit midden, $\pm 35\text{m}$ vanaf KK

Toneel

Max. speeloppervlak: 16m breed x 12,40m diep KK->Horizon
16m breed x 15,5m diep voorrand->Horizon

Max. toneelopening: 14m breed x 8m hoog

Min. toneelopening: 10m breed x 0,5m hoog

Zij/achtertoneel: Links : 8m breed x 16m diep x 7m hoog
Rechts : 6m breed x 16m diep x 7m hoog
Achter : 16m breed x 4m diep x 7m hoog

Kaphoogte: 19,50 meter (onderkant trek)

Orkestbak: Beweegbare vloer = 11m x 4m
Vaste bak = 11m x 4m
Orkestbak totaal = 11 x 8m (88 m²)

Balletvloer: Zwart, standaard aanwezig. $\pm 70\text{ cm}$ vanaf voorrand

Vloer: Keroewing zwevende vloer, max belasting 600kg/m²

Laad- en losperron: Willemsoord 63, links naast theaterzaal, zwarte houten
gebouw direct aan het theater (met leveller, overdekt en
afgesloten), er kan één trailer per keer worden geladen en
gelost.
Hoogte vanaf straatniveau = -0,7m.

Parkeerplaatsen :	Genoeg gratis parkeerplaatsen voor/naast De Kampanje
Kleedkamers:	Acht stuks (in overleg met midden zaal/stadshal) met codeslot
Magnetron:	Aanwezig in artiestenfoyer
WI-FI:	Op de dag zelf te krijgen bij personeel

LET OP er zijn een aantal regels bij ons:

- Tussen 17:00/19:00 zijn wij verplicht de rookmelders aan te zetten.
Dit betekend dat er vanaf 16:00 niet meer gerookt mag worden.
- Het gebruik van confetti, streamers e.d. is niet toegestaan, indien vooraf niet overlegd.
- Het gebruik van Pyrotechniek mag alleen na goedkeuring door Chef Techniek of toneelmeester
- Alle decors, doeken etc. moeten brandvrij zijn en voldoen aan alle Nederlandse brand en veiligheid regels.
Certificaten moeten overlegd kunnen worden.
- Het niet in acht nemen van deze regels kan resulteren in schoonmaakkosten/verblijfkosten

Trekkenwand:

Merk:	Silicon Theatre Scenery (STS)
Besturing:	Autostage 2000 Navigator (op windows PC)
Aantal trekken:	<ul style="list-style-type: none">- 62 toneeltrekken (SIL3)- 2 maal zijtrek per kant- 1 sluiertrek, tussen Portaalbrug en voordoek- 1 zaaltrek, op 4m vanaf kk- 4 Punttrekken- 8 gestuurde kettingtakels
Lengte trek:	16 meter
Afstand tussen trekken:	20 cm (zie kaplijst)
Belasting:	<ul style="list-style-type: none">- Maximale belasting = 500 kg- Belasting onder staalkabel = 200 kg- Belasting tussen staalkabels = 250 kg- Punttrekken 250 kg per stuk- Gestuurde kettingtakels 2000kg per stuk- Zaaltrek max 250kg

Kaplijst: [Kaplijst Grote Zaal](#)

Afstopping : 8 sets poten/friezen zwart wol, zijzwart op rail, fond op rail
Zwart gaas 16x9
Witte horizon 16x10
Voordoek handbediening op rechts

Hoogwerker : Alp-Lift 1 persoons, max 130kg, met accu

Licht:

Zie hiervoor het aparte [lichtdocument](#)

Lichtplan: [Lichtplan Grote Zaal](#)
Horizon: [Horizon nummering](#)

Video:

Zie hiervoor het aparte [videodocument](#)

Video meekijksysteem: 1 maal kleurencamera (in balkonrand) voor vertoning in het gehele gebouw
1 maal infraroodcamera (in balkonrand) Alleen vertoning op toneel
1 maal infraroodcamera gericht op dirigent in orkestbak
Patchkast op zijtoneel links, diverse plekken vrij te patchen

Geluid:

Zie hiervoor het aparte [geluidsdocument](#)

Slechthorende Phonak systeem, automatische detectie van zaal
voorziening:

Praktikabels: 20 x NivTec 1x2m 20/40/60/80/100/120 cm

Vleugel/ Piano:

2 x Vleugel
1 x Upright Piano

LET OP: Chef Techniek bepaald welke vleugel waar gebruikt wordt

Intercom:

Er is een GreenGo intercom systeem aanwezig, met diverse aansluitpunten over het toneel en de zaal verspreid.

Tevens 8 draadloze posten van Telex aanwezig.

Stroomvoorziening

Licht:

- 2 maal 125A 3 fasen CEE norm (links achterop)
- 1 maal 125A 3 fasen CEE norm (rechts achterop)
- 1 maal 63A 3 fasen CEE norm (links achterop)
- 1 maal 63A 3 fasen CEE norm (rechts achterop)
- 1 maal 32A 3 fasen CEE norm (links achterop)
- 1 maal 32A 3 fasen CEE norm (rechts achterop)
- 1 maal 32A 3 fasen CEE norm (links in goot)
- 1 maal 32A 3 fasen CEE norm (rechts in goot)
- 2 maal 32A 3 fasen CEE norm (links voor)
- 2 maal 32A 3 fasen CEE norm (rechts voor)
- Per vaste brug minimaal 1 maal 32A 3 fasen CEE norm

Geluid:

- 1 maal 32A 3 fasen CEE norm (links voorop)
- 1 maal 32A 3 fasen CEE norm (rechts voorop)