

Technische licht gegevens

Den Helder Airport zaal (grote zaal)

[Zie lichtplan voor alle dimmernummers en plaatsing.](#)

Horizon: (volledige breedte, NIET te verplaatsen)

7 x Chroma-Q Color Force 72 RGBA

Aansturing gebeurt dmv MALighting MAonPC met vaste DMX presets per kleur (bijv. LEE 106 is DMX 306) Lijst tbv dmx kanalen te krijgen bij de toneelmeesters of [klik hier](#) .

Volgspot:

2 x Robert Juliat Lancelot 2/5° 4kW HTI met vizier

Eigen volgspots worden niet toegestaan, alleen met hoge uitzondering en gegronde reden .

Zaallicht:

TDE Moodspot, 4 dmx kanalen

Dimmers Vast:

160 x ADB Twintech (3kW DimSwitch)

18 x ADB Twintech (5kW DimSwitch)

Dimmers Los: (per kant, verplaatsbaar)

36 x 2,3kW MALighting Digital Dimmer met hardpatch 125A in , 32A uit , 8 x Harting HAN16 in ,
12 x shuko in

Aansturing:

Compulite Photon (max 360 DMX kanalen uit , 1 DMX lijn)

* MALighting GrandMA2 Light

Remote control:

A-Bee DMX remote

DMX distributie: (patch op rechts)

Diverse plekken : regieplek (4x), toneel, zaalbrug, zijbrug, portaalbrug, volgspotcabine, DMX 5P , vrij te patchen

Ethernet distributie: (patch op rechts)

Diverse plekken : regieplek (4x), toneel, zaalbrug, zijbrug, portaalbrug, volgspotcabine, Ethercon RJ45 , vrij te patchen

Los licht:

16 x ETC S4 Zoom 25-50gr. 750w Profielspot

12 x ADB C203 PC 8-58gr. 2kW

* De verhuurprijs van diverse materialen is op te vragen bij Chef Techniek of toneelmeester.

Willemsoord 63
1781 AS
Den Helder
0223-674663 (techniek)



12 x ADB C103 PC 7-61gr. 1kW
6 x Six-Bar Par 64 (standaard CP62 Medium Flood) 1kW/lamp , Harting HAN16 IN/UIT ,
12 x Par64 1kW (standaard CP62 Medium Flood)
GEEN narrow parren aanwezig

Bekabeling:

Diverse maten shuko bekabeling (alle 16A/3x2,5mm shuko uitgevoerd)
Diverse verdeelblokken 2,5mtr/5mtr kabel (alle 16A/3x2,5mm shuko uitgevoerd)
Diverse lengtes Multikabel (5/10/15/25 mtr) Harting HAN16 (Flashlight norm 1-2/3-4 etc.)
Diverse lengtes DMX
Diverse lengtes Ethercon RJ45
Diverse lengtes 32A 3p+N+E
Diverse lengtes 63A 3p+N+E
Diverse lengtes 125A 3p+N+E
Diverse krachtdistributie kasten (32A/63A/125A)
Diverse verlopen van alle soorten (nee niet van Gardena naar Ethercon)

Filters:

Alle gangbare LEE filters
Alle gangbare frost's van Rosco

Gobo's:

Diverse gobo's (geen glas gobo's)

Diversen:

10 x Vloerstatief
4 x Kupo Wind-Up (max hoogte 4mtr.)
* MDG ATMe + AF-1 fan
* JEM ZR-44
* Martin Atomic stroboscoop
* Robe Robin 300^E spot/wash
* Robe Parfect 100

Let op:

Al het los licht en diversen materialen altijd in overleg met andere zalen. En alleen bij beschikbaarheid. Gebruik zal ALTIJD onder toezicht van Chef Techniek of toneelmeester De Kampanje. Bij onjuist gebruik heeft deze altijd de mogelijkheid om het gebruik te stoppen, zonder overleg van reden.

Te allen tijde zijn de Chef Techniek of toneelmeester verantwoordelijk voor apparatuur van De Kampanje. Te allen tijde kunnen Chef Techniek of toneelmeester een voorafgaand akkoord/overeenkomst stoppen/annuleren dit ZONDER opgaaf van reden.

* De verhuurprijs van diverse materialen is op te vragen bij Chef Techniek of toneelmeester.