

Den Helder Airport zaal (grote zaal)

Zaal

Aantal plaatsen: Totaal 748 plaatsen (bij gebruik van orkestbak 713)

Verdeling: Zaalniveau 454 plaatsen
Voor het gaas 268 plaatsen
Balkon 1 161 plaatsen
Balkon 2 133 plaatsen

De zaal is doormiddel van een gaasdoek te verkleinen.

Regieplek: Zaal (vrij van balkon en in het midden) 2 x 6 stoelen
GEEN regiecabine

Volgspotruimtes: Achter laatste rij bovenste balkon, 2 maal, links en rechts
van de liftschaft $\pm 3\text{m}$ vanuit midden, $\pm 35\text{m}$ vanaf KK

Toneel

Max. speeloppervlak: 16m breed x 12,40m diep KK->Horizon
16m breed x 15,5m diep voorrand->Horizon

Max. toneelopening: 14m breed x 8m hoog

Min. toneelopening: 10m breed x 0,5m hoog

Zij/achtertoneel: Links : 8m breed x 16m diep x 7m hoog
Rechts : 6m breed x 16m diep x 7m hoog
Achter : 16m breed x 4m diep x 7m hoog

Kaphoogte: 19,50 meter (onderkant trek)

Orkestbak: Beweegbare vloer = 11m x 4m
Vaste bak = 11m x 4m
Orkestbak totaal = 11 x 8m (88 m²)

Balletvloer: Zwart, standaard aanwezig. $\pm 70\text{ cm}$ vanaf voorrand

Vloer: Keroewing zwevende vloer, max belasting 600kg/m²

Laad- en losperron: Willemsoord 63, links naast theaterzaal, zwarte houten
gebouw direct aan het theater (met lellers, overdekt en
afgesloten), er kan één trailer per keer worden geladen en
gelost.
Hoogte vanaf straatniveau = -0,7m.

* De verhuurprijs van diverse materialen is op te vragen bij Chef Techniek of toneelmeester.

Parkeerplaatsen : Genoeg gratis parkeerplaatsen voor/naast De Kampanje

Kleedkamers: Acht stuks (in overleg met midden zaal/stadshal)

LET OP er zijn een aantal regels bij ons:

-Tussen 17:00/19:00 zijn wij verplicht de rookmelders aan te zetten.

Dit betekend dat er vanaf 16:00 niet meer gerookt mag worden.

-Het gebruik van confetti, streamers e.d. is niet toegestaan, indien vooraf niet overlegd.

-Het gebruik van Pyrotechniek mag alleen na goedkeuring door Chef Techniek of toneelmeester

-Alle decors, doeken etc. moeten brandvrij zijn en voldoen aan alle Nederlandse brand en veiligheid regels.

Certificaten moeten overlegd kunnen worden.

-Het niet in acht nemen van deze regels kan resulteren in schoonmaakkosten/verblijfkosten

Trekkenwand:

Merk: Silicon Theatre Scenery (STS)

Besturing: Autostage 2000 Navigator (op windows PC)

Aantal trekken:

- 62 toneeltrekken (SIL3)
- 2 maal zijtrek per kant
- 1 sluiertrek, tussen Portaalbrug en voordoek
- 1 zaaltrek, op 4m vanaf kk
- 8 Punttrekken
- 8 gestuurde kettingtakels

Lengte trek: 16 meter

Afstand tussen trekken: 20 cm (zie kaplijst)

Belasting:

- Maximale belasting = 500 kg
- Belasting onder staalkabel = 200 kg
- Belasting tussen staalkabels = 250 kg
- Punttrekken 1000 kg per stuk
- Gestuurde kettingtakels 1000kg per stuk
- Zaaltrek max 250kg

Kaplijst: [Kaplijst Grote Zaal](#)

* De verhuurprijs van diverse materialen is op te vragen bij Chef Techniek of toneelmeester.

Afstopping : 8 sets poten/friezen zwart wol, zijzwart op rail, fond op rail
Zwart gaas 16x9
Witte horizon 16x10
Voordoek handbediening op rechts

Hoogwerker : Alp-Lift 1 persoons, max 130kg, met accu

Licht:

Zie hiervoor het aparte [lichtdocument](#)

Lichtplan: [Lichtplan Grote Zaal](#)
Horizon: [Horizon nummering](#)

Video:

Zie hiervoor het aparte [videodocument](#)

Video meekijksysteem: 1 maal kleurencamera (in balkonrand) voor vertoning in het gehele gebouw
1 maal infraroodcamera (in balkonrand) Alleen vertoning op toneel
1 maal infraroodcamera gericht op dirigent in orkestbak
Patchkast op zijtoneel links, diverse plekken vrij te patchen

Geluid:

Zie hiervoor het aparte [geluidsdocument](#)

Slechthorende Phonak systeem, automatische detectie van zaal
voorziening:

Praktikabels: 20 x NivTec 1x2m 20/40/60/80/100/120 cm

Vleugel/ Piano:

Vleugel 1: Yamaha C7
Vleugel 2: Kawai 5C
Piano: Schimmel 112S

LET OP: Chef Techniek bepaald welke vleugel waar gebruikt wordt

* De verhuurprijs van diverse materialen is op te vragen bij Chef Techniek of toneelmeester.

Intercom:

Er is een GreenGo intercom systeem aanwezig, met diverse aansluitpunten over het toneel en de zaal verspreid.

Tevens 8 draadloze posten van Telex aanwezig.

Stroomvoorziening

Licht:

- 2 maal 125A 3 fasen CEE norm (links achterop)
- 1 maal 125A 3 fasen CEE norm (rechts achterop)
- 1 maal 63A 3 fasen CEE norm (links achterop)
- 1 maal 63A 3 fasen CEE norm (rechts achterop)
- 1 maal 32A 3 fasen CEE norm (links achterop)
- 1 maal 32A 3 fasen CEE norm (rechts achterop)
- 1 maal 32A 3 fasen CEE norm (links in goot)
- 1 maal 32A 3 fasen CEE norm (rechts in goot)
- 2 maal 32A 3 fasen CEE norm (links voor)
- 2 maal 32A 3 fasen CEE norm (rechts voor)
- Per vaste brug minimaal 1 maal 32A 3 fasen CEE norm

Geluid:

- 1 maal 32A 3 fasen CEE norm (links voorop)
- 1 maal 32A 3 fasen CEE norm (rechts voorop)